



## Tableau de chantier 32A IP55

N° d'article 15 7342 1  
Code EAN : 7611007169435

### Description

Tableau de chantier IP55 avec disjoncteur de défaut 63A 30mA (1xCEE32/5), 2xDP 16/1 (2xT23), DP 16/3 (2xT25), DP 16/3 (1xCEE16/5), fiche CEE 32/5

### Spécifications

|  |  |
|--|--|
| Type                                       | distributeur de chantier   |
| Marque                                     | STEFFEN  |
| Modèle                                     | 32 A   |
| Nombre de prises                           | 6  |
| Type des prises                            | type 23 IP55 (2x), type 25 IP55 (2x), CEE16/5 IP44 (1x), CEE32/5 IP44 (1x) |
| Couleur des prises                         | bleu, rouge  |
| Protection contre les contacts accidentels | non  |
| Protection                                 | 1x FI 63A 30mA, 2x LS 16A 1p., 2x LS 16A 3p.                               |
| Courant nominal                            | 32 A   |
| Tension nominale                           | 230 - 400 V  |
| Puissance nominale                         | 12800 W  |
| Type de fiche                              | CEE32/5 IP44   |
| Possibilités de fixation                   | montage mural, montage sur support   |
| Couleur du produit                         | gris, bleu, rouge  |
| Matériau principal                         | plastique  |
| Sans halogènes                             | non  |
| Résistant aux rayons UV                    | haute résistance   |

---

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Utilisation | intérieur, extérieur |
|-------------|----------------------|

---

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| K2 Adapté aux chantiers | oui |
|-------------------------|-----|

---

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Indice de protection | IP44 / IP55 |
|----------------------|-------------|

---

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Température d'utilisation | -25...+45 °C |
|---------------------------|--------------|

---

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Fonctions de sécurité | prêt à être connecté |
|-----------------------|----------------------|

---

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Hauteur du produit | 380 mm |
|--------------------|--------|

---

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Largeur du produit | 300 mm |
|--------------------|--------|

---

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Profondeur du produit | 130 mm |
|-----------------------|--------|

---

|           |          |
|-----------|----------|
| Poids net | 3.980 Kg |
|-----------|----------|

---

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Type d'emballage | boîte en carton |
|------------------|-----------------|

---