Testeur de tension AC/DC (6-400V) CATIII 400V IP54 ro/nr

N° d'article 58 00012
Code EAN : 7611007174187

Description

Testeur de tension CAT III 400V, indicateurs de niveau de tension: AC: 12V, 24V, 50V, 120V, 230V, 400V, DC: 12V, 24V, 50V, 120V, 230V, 400V, indicateurs de polarité: DC positif: + LED allumée, DC négatif: - LED allumée, les deux LED sont allumées pour AC, indicateur de tension dangereuse: s'allume lorsque la tension est >50V, clignote à 1,5Hz lorsque la tension est >400V, protection d'entrée: 400V AC/DC, tension maximale mesurable: 400V AC/DC, précision: L'indicateur de tension s'allume généralement à env. 70 % à 100 % de la tension affichée s'allume complètement, sauf pour 12 V, AC/DC (50 % à 100 %), fréquence du courant alternatif: 50Hz/60Hz, altitude de fonctionnement: jusqu'à 2000m, humidité relative: <85% sans condensation, température de fonctionnement: -15°C ~ 45°C, température de stockage: -20°C ~ 60°C, protection contre les chutes: 2m, IP54, rouge/noir

Spécifications

Type	testeur de tension
Marque	STEFFEN
Catégorie de mesure	Cat. III
Tension de catégorie de mesure max	400 V
Plage de mesure de la tension AC	12 - 400 V
Plage de mesure de la tension DC	12 - 400 V
Couleur du produit	rouge, noir
Matériau principal	plastique
Sans halogènes	non
Résistant aux rayons UV	non
Utilisation	intérieur, extérieur
Indice de protection	IP54
Température d'utilisation	-15...+45 °C

Fonctions de sécurité	catégorie de surtension Cat. III
Fonctions supplémentaires	affichage par diodes lumineuses
Fonctions supplémentaires	câbles de mesure incluses
Hauteur du produit	265 mm
Largeur du produit	42 mm
Profondeur du produit	34 mm
Poids net	0.142 Kg
Type d'emballage	blister