

THFW-G M20 à 10m bleu tube rainuré gliss PP avec fil de fer

N° d'article 08 1520 10 Code EAN: 7611007044916

Description

THFW-G M20 à 10m bleu tube d'installation gliss, avec fil de fer zinguée, PP sans halogène, difficilement inflammable, résistance a la pression 1000N

Spécifications

Туре	tube ondulé
Marque	STEFFEN
Modèle	KRFW-G
Taille nominale	M20
Diamètre extérieur	20 mm
Diamètre intérieur	14.3 mm
Résistance à la pression au sommet	1000 N
Ignifuge	oui
Installation sur bois	oui
Installation dans paroi creuse	oui
Installation en béton	oui
Installation souterraine	oui
Installation à l'extérieur	oui
Longueur du produit	10 m
Couleur du produit	bleu
Matériau principal	polypropylène
Sans halogènes	oui

03.11.2025

Résistant aux rayons UV	non
Utilisation	intérieur, extérieur
Indice de protection	IP68
Température d'utilisation	-40+105 °C
Fonctions de sécurité	difficilement inflammable / autoextinguible
Fonctions supplémentaires	avec fil de tirage
Hauteur du produit	100 mm
Largeur du produit	360 mm
Profondeur du produit	360 mm
Poids net	0.684 Kg
Type d'emballage	ouvert

03.11.2025