



THFW-G M20 à 50m bleu tube rainuré gliss PP sans halogène

N° d'article 08 1520 50
Code EAN : 7611577202945

Description

THFW-G M20 à 50m bleu tube d'installation gliss, PP sans halogène, difficilement inflammable, résistance a la pression 1000N

Spécifications

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Type | tube ondulé |
| Marque | STEFFEN |
| Modèle | KRFG-G |
| Taille nominale | M20 |
| Diamètre extérieur | 20 mm |
| Diamètre intérieur | 14.3 mm |
| Résistance à la pression au sommet | 1000 N |
| Ignifuge | oui |
| Installation sur bois | oui |
| Installation dans paroi creuse | oui |
| Installation en béton | oui |
| Installation souterraine | oui |
| Installation à l'extérieur | oui |
| Longueur du produit | 50 m |
| Couleur du produit | bleu |
| Matériau principal | polypropylène |
| Sans halogènes | oui |

| | |
|---------------------------|---|
| Résistant aux rayons UV | non |
| Utilisation | intérieur, extérieur |
| Indice de protection | IP68 |
| Température d'utilisation | -40...+105 °C |
| Fonctions de sécurité | difficilement inflammable / autoextinguible |
| Hauteur du produit | 200 mm |
| Largeur du produit | 500 mm |
| Profondeur du produit | 500 mm |
| Poids net | 3.040 Kg |
| Type d'emballage | ouvert |