

## Rallonge électrique PROFESSIONAL EPR-PUR 3x1.5mm<sup>2</sup> 3m T13-T13 IP55 or



N° d'article 037020432 03 13 1  
Code EAN : 7611007159603

### Description

Rallonge électrique PROFESSIONAL EPR-PUR H07BQ-F 3G1.5mm2 orange, longueur du câble 3m, 1. côté fiche T13 IP55 bleu clair et 2. côté prise T13 IP55 bleu clair

## Spécifications

|                                            |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Type                                       | rallonge Professional         |
| Marque                                     | STEFFEN                       |
| Modèle                                     | PUR                           |
| Type de câble                              | H07BQ-F                       |
| Nombre de conducteurs                      | 3                             |
| Section du conducteur                      | 1.5                           |
| Longueur du câble                          | 3                             |
| Couleur du câble                           | orange                        |
| Matériau de la gaine extérieure            | polyuréthane                  |
| Matériau de l'isolation du fil             | caoutchouc éthylène-propylène |
| Type des prises                            | type 13 IP55                  |
| Protection contre les contacts accidentels | non                           |
| Type de fiche                              | type 13 IP55                  |
| Courant nominal                            | 10                            |
| Tension nominale                           | 230                           |
| Fréquence nominale                         | 50 - 60                       |
| Puissance nominale                         | 2300                          |
| Sans halogènes                             | oui                           |
| Résistant aux rayons UV                    | oui                           |
| Utilisation                                | intérieur, extérieur          |
| K2 Adapté aux chantiers                    | oui                           |
| Indice de protection                       | IP55                          |
| Température d'utilisation                  | mobile -40...+90 °C           |
| Hauteur du produit                         | 70                            |
| Largeur du produit                         | 230                           |
| Profondeur du produit                      | 230                           |
| Poids net                                  | 0.520                         |
| Type d'emballage                           | ouvert avec banderole         |