



WORKLIGHT projecteur LED 50W avec poignée et support pliable 5m

N° d'article : 65 00160
Code EAN : 7611007179106

Description

WORKLIGHT projecteur LED 50W 6500K 8000lm noir, avec poignée noir et support pliable, IP65, câble de 5m H07RN-F3G1.0 (K2) avec fiche T13 IP55

Spécifications

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Type | projecteur |
| Marque | WORKLIGHT |
| Modèle | 50 W |
| Classe d'efficacité énergétique | C |
| Type de lampe | LED |
| Angle de rayonnement | faisceau large |
| Douille | LEDs fixes |
| Tension nominale | 230 V |
| Puissance nominale | 50 W |
| Fréquence nominale | 50 Hz |
| Flux lumineux | 8000 lm |
| Efficacité lumineuse | 160 lm/W |
| Couleur de la lumière | blanc du jour |
| Température de couleur | 6500 K |
| Indice de rendu de couleur Ra | > 80 |
| Durée de vie LED | 30000 h |

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Type de câble | H07RN-F (GdV) |
| Longueur du câble | 5 m |
| Type de fiche | type 13 IP55 |
| Interrupteur | non |
| Dimmable | non |
| Couleur du produit | noir |
| Matériau principal | aluminium, acier |
| Sans halogènes | non |
| Résistant aux rayons UV | oui |
| Utilisation | intérieur, extérieur |
| K2 Adapté aux chantiers | oui |
| Indice de protection | IP65 |
| Température d'utilisation | -20...+50 °C |
| Fonctions de sécurité | verre trempé |
| Fonctions supplémentaires | arceau en acier |
| Fonctions supplémentaires | pied rabattable |
| Hauteur du produit | 297 mm |
| Largeur du produit | 182 mm |
| Profondeur du produit | 281 mm |
| Type d'emballage | boîte en carton |
