

ALU-ERz Manicotto terminale M20 5 pezzi

N. articolo 08S452099 05 Codice EAN: 7611007037734

Descrizione del

ALU-ERz Manicotto terminale M20 5 pezzi

Capitolati

Marke STEFFEN Modell M20 Nenngrösse M20 Flammwidrig Nein Installation auf Holz Ja Hohlwandinstallation Ja Betoninstallationen Ja Unterflurinstallationen Ja Installation im Freien Ja Produktefarbe Grau Hauptwerkstoff Kunststoff Halogenfrei Nein UV-beständig Nein Verwendung Innen, Aussen Einsatzstemperaturbereich -15+60 °C Produkthöhe 25 mm	Тур	Endmuffe
Nenngrösse M20 Flammwidrig Nein Installation auf Holz Ja Hohlwandinstallation Ja Betoninstallationen Ja Unterflurinstallationen Ja Installation im Freien Ja Produktefarbe Grau Hauptwerkstoff Kunststoff Halogenfrei Nein UV-beständig Nein Verwendung Innen, Aussen Einsatzstemperaturbereich -15+60 °C	Marke	STEFFEN
Flammwidrig Nein Installation auf Holz Ja Hohlwandinstallation Ja Betoninstallationen Ja Unterflurinstallationen Ja Installation im Freien Ja Produktefarbe Grau Hauptwerkstoff Kunststoff Halogenfrei Nein UV-beständig Nein Verwendung Innen, Aussen Einsatzstemperaturbereich -15+60 °C	Modell	M20
Installation auf Holz Hohlwandinstallation Ja Betoninstallationen Ja Unterflurinstallationen Ja Installation im Freien Ja Produktefarbe Grau Hauptwerkstoff Kunststoff Halogenfrei Nein UV-beständig Nein Verwendung Innen, Aussen Einsatzstemperaturbereich Ja	Nenngrösse	M20
Hohlwandinstallation Ja Betoninstallationen Ja Unterflurinstallationen Ja Installation im Freien Ja Produktefarbe Grau Hauptwerkstoff Kunststoff Halogenfrei Nein UV-beständig Nein Verwendung Innen, Aussen Einsatzstemperaturbereich -15+60 °C	Flammwidrig	Nein
Betoninstallationen Ja Unterflurinstallationen Ja Installation im Freien Ja Produktefarbe Grau Hauptwerkstoff Kunststoff Halogenfrei Nein UV-beständig Nein Verwendung Innen, Aussen Einsatzstemperaturbereich -15+60 °C	Installation auf Holz	Ja
Unterflurinstallationen Ja Installation im Freien Ja Produktefarbe Grau Hauptwerkstoff Kunststoff Halogenfrei Nein UV-beständig Nein Verwendung Innen, Aussen Einsatzstemperaturbereich -15+60 °C	Hohlwandinstallation	Ja
Installation im Freien Produktefarbe Grau Hauptwerkstoff Kunststoff Halogenfrei Nein UV-beständig Nein Verwendung Innen, Aussen Einsatzstemperaturbereich Ja Grau Kunststoff Innen, Aussen -15+60 °C	Betoninstallationen	Ja
Produktefarbe Grau Hauptwerkstoff Kunststoff Halogenfrei Nein UV-beständig Nein Verwendung Innen, Aussen Einsatzstemperaturbereich -15+60 °C	Unterflurinstallationen	Ja
Hauptwerkstoff Kunststoff Halogenfrei Nein UV-beständig Nein Verwendung Innen, Aussen Einsatzstemperaturbereich -15+60 °C	Installation im Freien	Ja
Halogenfrei Nein UV-beständig Nein Verwendung Innen, Aussen Einsatzstemperaturbereich -15+60 °C	Produktefarbe	Grau
UV-beständig Nein Verwendung Innen, Aussen Einsatzstemperaturbereich -15+60 °C	Hauptwerkstoff	Kunststoff
Verwendung Innen, Aussen Einsatzstemperaturbereich -15+60 °C	Halogenfrei	Nein
Einsatzstemperaturbereich -15+60 °C	UV-beständig	Nein
	Verwendung	Innen, Aussen
Produkthöhe 25 mm	Einsatzstemperaturbereich	-15+60 °C
	Produkthöhe	25 mm

06.12.2025

Produktbreite	21 mm
Produkttiefe	25 mm
Gewicht netto	0.001 Kg
Verpackungsart	Polybeutel mit Satteletikette

06.12.2025