

# Avvolgicavo con aspo in metallo FIX CORE BF 3x1mm2 35m IP20 ar/gi

N. articolo 50 00115
Codice EAN: 7611007173456

## Descrizione del

Avvolgicavo con aspo in metallo FIX CORE, cavo Bauflex 3G1.5mm2 arancione, lunghezza del cavo 35m (32.5m + 2.5m), spina T12 und presa T13, disgiuntore termico, versione con contatto rotante, argento/giallo, IP20

## Capitolati

| | |
|---|---|
| Typ | Geräterolle |
| Marke | STEFFEN |
| Modell | Fix Core |
| Trommel | Metall verzinkt |
| Trommelfarbe | Silber |
| Steckdosentyp | Typ 13 |
| Steckdosenfarbe | Anthrazit, Blau |
| Kabeltyp | N07V3V3-F (Bauflex) |
| Leiteranzahl | 3 |
| Leiterquerschnitt | 1.5 mm2 |
| Kabellänge | 35 m |
| Kabelfarbe | Rot |
| Nennstrom | 10 A |
| Nennspannung | 250 V |
| Nennfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Nennleistung abgerollt | 2500 W |
| Nennleistung aufgerollt | 1000 W |

| | |
|---|---|
| Steckertyp | Typ 12 |
| Ständer | Metall |
| Ständerfarbe | Schwarz |
| Halogenfrei | Nein |
| UV-beständig | Nein |
| Verwendung | Innen |
| Schutzart | IP20 |
| K2 Baustellentauglich | Ja |
| Einsatztemperaturbereich | -5...+45 °C |
| Sicherheitsfunktionen | Thermoschutzschalter |
| Zusatzfunktionen | Haspelvorrichtung |
| Zusatzfunktionen | Drehkontaktausführung |
| Produkthöhe | 380 mm |
| Produktbreite | 280 mm |
| Produkttiefe | 210 mm |
| Gewicht netto | 7.600 Kg |
| Verpackungsart | Kartonbox |