



Avvolgicavo con aspo in plastica LOOP 1+1xT13 Td 3x1.5mm² 30m bl/ve

N. articolo 0106712 30
Codice EAN: 7611007125257

Descrizione del

Avvolgicavo con aspo in plastica LOOP 1+1xT13, cavo Td H05VV-F 3G1.5mm² arancione, lunghezza del cavo 30m (27.5m + 2.5m), spina T12, interruttore ON-OFF illuminato, disgiuntore termico, freno a cono brevettato, guida cavo, blu/verde

Capitolati

| | |
|-------------------|---------------------|
| Typ | Geräterolle |
| Marke | STEFFEN |
| Modell | Stero Loop |
| Trommel | Kunststoff |
| Trommelfarbe | Blau |
| Anzahl Steckdosen | 2 |
| Steckdosentyp | Typ 13 |
| Steckdosenfarbe | Grün, Gelb |
| Kabeltyp | H05VV-F (Td) |
| Leiteranzahl | 3 |
| Leiterquerschnitt | 1.5 mm ² |
| Kabellänge | 30 m |
| Kabelfarbe | Orange |
| Nennstrom | 10 A |
| Nennspannung | 230 V |
| Nennfrequenz | 50 - 60 Hz |

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Nennleistung abgerollt | 2300 W |
| Nennleistung aufgerollt | 1000 W |
| Steckertyp | Typ 12 |
| Ständer | Metall |
| Ständerfarbe | Silber |
| Halogenfrei | Nein |
| UV-beständig | Nein |
| Verwendung | Innen |
| Schutzart | IP20 |
| K2 Baustellentauglich | Nein |
| Einsatztemperaturbereich | -5...+45 °C |
| Sicherheitsfunktionen | Thermoschutzschalter |
| Zusatzfunktionen | Haspelpvorrichtung |
| Zusatzfunktionen | Kippschalter |
| Zusatzfunktionen | patentierte Konusbremse |
| Produkthöhe | 330 mm |
| Produktbreite | 270 mm |
| Produkttiefe | 190 mm |
| Gewicht netto | 5.100 Kg |
| Verpackungsart | Kartonbox |