



## Avvolgicavo con aspo in plastica LOOP 1+1xT13 Td 3x1mm<sup>2</sup> 15m bl/ve

N. articolo 0106511 15  
Codice EAN: 7611007125226

### Descrizione del

Avvolgicavo con aspo in plastica LOOP 1+1xT13, cavo Td H05VV-F 3G1mm<sup>2</sup> giallo, lunghezza del cavo 15m (12.5m + 2.5m), spina T12, interruttore ON-OFF illuminato, disgiuntore termico, freno a cono brevettato, guida cavo, blu/verde

### Capitolati

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Typ               | Geräterolle       |
| Marke             | STEFFEN           |
| Modell            | Stero Loop        |
| Trommel           | Kunststoff        |
| Trommelfarbe      | Blau              |
| Anzahl Steckdosen | 2                 |
| Steckdosentyp     | Typ 13            |
| Steckdosenfarbe   | Grün, Gelb        |
| Kabeltyp          | H05VV-F (Td)      |
| Leiteranzahl      | 3                 |
| Leiterquerschnitt | 1 mm <sup>2</sup> |
| Kabellänge        | 15 m              |
| Kabelfarbe        | Gelb              |
| Nennstrom         | 10 A              |
| Nennspannung      | 230 V             |
| Nennfrequenz      | 50 - 60 Hz        |

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Nennleistung abgerollt   | 2300 W                  |
| Nennleistung aufgerollt  | 1000 W                  |
| Steckertyp               | Typ 12                  |
| Ständer                  | Metall                  |
| Ständerfarbe             | Silber                  |
| Halogenfrei              | Nein                    |
| UV-beständig             | Nein                    |
| Verwendung               | Innen                   |
| Schutzart                | IP20                    |
| K2 Baustellentauglich    | Nein                    |
| Einsatztemperaturbereich | -5...+45 °C             |
| Sicherheitsfunktionen    | Thermoschutzschalter    |
| Zusatzfunktionen         | Haspelvorrichtung       |
| Zusatzfunktionen         | Kippschalter            |
| Zusatzfunktionen         | patentierte Konusbremse |
| Produkthöhe              | 330 mm                  |
| Produktbreite            | 270 mm                  |
| Produkttiefe             | 190 mm                  |
| Gewicht netto            | 1.800 Kg                |
| Verpackungsart           | Kartonbox               |