



## Avvolgicavo in metallo LOOP 4xT13 Td 3x1.5mm<sup>2</sup> 50m ar/gr

N. articolo 0105312 50  
Codice EAN: 7611007127916

### Descrizione del

Avvolgicavo in metallo LOOP 4xT13, cavo Td H05VV-F 3G1.5mm<sup>2</sup> arancione, lunghezza del cavo 50m, spina T12, interruttore ON-OFF illuminato, disgiuntore termico, freno a cono brevettato, guida cavo, argento/grigio

### Capitolati

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Typ                    | Kabelrolle          |
| Marke                  | STEFFEN             |
| Modell                 | Stero Loop          |
| Trommel                | Metall              |
| Trommelfarbe           | Silber              |
| Anzahl Steckdosen      | 4                   |
| Steckdosentyp          | Typ 13              |
| Steckdosenfarbe        | Grau                |
| Kabeltyp               | H05VV-F (Td)        |
| Leiteranzahl           | 3                   |
| Leiterquerschnitt      | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Kabellänge             | 50 m                |
| Kabelfarbe             | Orange              |
| Nennstrom              | 10 A                |
| Nennspannung           | 230 V               |
| Nennfrequenz           | 50 - 60 Hz          |
| Nennleistung abgerollt | 2300 W              |

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Nennleistung aufgerollt  | 1000 W                  |
| Steckertyp               | Typ 12                  |
| Ständer                  | Metall                  |
| Ständerfarbe             | Silber                  |
| Halogenfrei              | Nein                    |
| UV-beständig             | Nein                    |
| Verwendung               | Innen                   |
| Schutzart                | IP20                    |
| K2 Baustellentauglich    | Nein                    |
| Einsatztemperaturbereich | -5...+45 °C             |
| Sicherheitsfunktionen    | Thermoschutzschalter    |
| Zusatzfunktionen         | Kippschalter            |
| Zusatzfunktionen         | patentierte Konusbremse |
| Produkthöhe              | 350 mm                  |
| Produktbreite            | 300 mm                  |
| Produkttiefe             | 200 mm                  |
| Gewicht netto            | 7.900 Kg                |
| Verpackungsart           | Kartonbox               |