

Avvolgicavo in plastica 1xCEE16/3 + 1xT23 Bauflex 3x1.5mm2 25m IP44/IP55 nr

N. articolo 50 00079 Codice EAN: 7611007168599

Descrizione del

Avvolgicavo in plastica 1xCEE16/3 + 1xT23 con coperchio a cerniera, cavo Bauflex N07V3V3-F 3G1.5mm2 rosso, lunghezza del cavo 25m, spina CEE16/3, disgiuntore termico, robusto e adatto ai cantieri (K2), IP44/IP55, nero

Capitolati

Тур	Kabelrolle
Marke	STEFFEN
Modell	Professional
Trommel	Kunststoff
Trommelfarbe	Schwarz
Anzahl Steckdosen	2
Steckdosentyp	CEE16/3 (1x), Typ 23 (1x)
Steckdosenfarbe	Anthrazit, Blau
Kabeltyp	N07V3V3-F (Bauflex)
Leiteranzahl	3
Leiterquerschnitt	1.5 mm2
Kabellänge	25 m
Kabelfarbe	Rot
Nennstrom	16 A
Nennspannung	250 V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz

05.11.2025

Nennleistung abgerollt	4000 W
Nennleistung aufgerollt	1000 W
Steckertyp	CEE16/3 IP44
Ständer	Metall
Ständerfarbe	Schwarz
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	hohe Beständigkeit
Verwendung	Innen, Aussen
Schutzart	IP44/IP55
K2 Baustellentauglich	Ja
K2 Baustellentauglich Einsatztemperaturbereich	Ja -25+55 °C
Einsatztemperaturbereich	-25+55 °C
Einsatztemperaturbereich Sicherheitsfunktionen	-25+55 °C Thermoschutzschalter
Einsatztemperaturbereich Sicherheitsfunktionen Produkthöhe	-25+55 °C Thermoschutzschalter 410 mm
Einsatztemperaturbereich Sicherheitsfunktionen Produkthöhe Produktbreite	-25+55 °C Thermoschutzschalter 410 mm 320 mm
Einsatztemperaturbereich Sicherheitsfunktionen Produkthöhe Produktbreite Produkttiefe	-25+55 °C Thermoschutzschalter 410 mm 320 mm 290 mm

05.11.2025