



Avvolgicavo in plastica 1xCEE16/3 + 1xT23 Bauflex 3x1.5mm2 25m IP44/IP55 nr

N. articolo 50 00079
Codice EAN: 7611007168599

Descrizione del

Avvolgicavo in plastica 1xCEE16/3 + 1xT23 con coperchio a cerniera, cavo Bauflex N07V3V3-F 3G1.5mm2 rosso, lunghezza del cavo 25m, spina CEE16/3, disgiuntore termico, robusto e adatto ai cantieri (K2), IP44/IP55, nero

Capitolati

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Typ | Kabelrolle |
| Marke | STEFFEN |
| Modell | Professional |
| Trommel | Kunststoff |
| Trommelfarbe | Schwarz |
| Anzahl Steckdosen | 2 |
| Steckdosentyp | CEE16/3 (1x), Typ 23 (1x) |
| Steckdosenfarbe | Anthrazit, Blau |
| Kabeltyp | N07V3V3-F (Bauflex) |
| Leiteranzahl | 3 |
| Leiterquerschnitt | 1.5 mm2 |
| Kabellänge | 25 m |
| Kabelfarbe | Rot |
| Nennstrom | 16 A |
| Nennspannung | 250 V |
| Nennfrequenz | 50 - 60 Hz |

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Nennleistung abgerollt | 4000 W |
| Nennleistung aufgerollt | 1000 W |
| Steckertyp | CEE16/3 IP44 |
| Ständer | Metall |
| Ständerfarbe | Schwarz |
| Halogenfrei | Nein |
| UV-beständig | hohe Beständigkeit |
| Verwendung | Innen, Aussen |
| Schutzart | IP44/IP55 |
| K2 Baustellentauglich | Ja |
| Einsatztemperaturbereich | -25...+55 °C |
| Sicherheitsfunktionen | Thermoschutzschalter |
| Produkthöhe | 410 mm |
| Produktbreite | 320 mm |
| Produkttiefe | 290 mm |
| Gewicht netto | 5.66 Kg |
| Verpackungsart | Kartonbox |
| Elektrifizierung | Ja |