

Avvolgicavo in plastica 2xCEE16/5 Bauflex 5x1.5mm2 25m IP44 nr

N. articolo 0109732 25 25 Codice EAN: 7611007061333

Descrizione del

Avvolgicavo in plastica 2xCEE16/5 con coperchio a cerniera, cavo Bauflex N07V3V3-F 5G1.5mm2 rosso, lunghezza del cavo 25m, spina CEE16/5, disgiuntore termico, robusto e adatto ai cantieri (K2), IP44, nero

Capitolati

Тур	Kabelrolle
Marke	STEFFEN
Modell	Industrie
Trommel	Kunststoff
Trommelfarbe	Schwarz
Anzahl Steckdosen	2
Steckdosentyp	CEE16/5
Steckdosenfarbe	Rot
Kabeltyp	N07V3V3-F (Bauflex)
Leiteranzahl	5
Leiterquerschnitt	1.5 mm2
Kabellänge	25 m
Kabelfarbe	Rot
Nennstrom	16 A
Nennspannung	230 - 400 V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Nennleistung abgerollt	10300 W

05.11.2025

Nennleistung aufgerollt	3500 W
Steckertyp	CEE16/5 IP44
Ständer	Metall
Ständerfarbe	Schwarz
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	hohe Beständigkeit
Verwendung	Innen, Aussen
Schutzart	IP44
K2 Baustellentauglich	Ja
7.12 2 dd d con o 11 dd g	Ju .
Einsatztemperaturbereich	-25+55 °C
Einsatztemperaturbereich	-25+55 °C
Einsatztemperaturbereich Sicherheitsfunktionen	-25+55 °C Thermoschutzschalter
Einsatztemperaturbereich Sicherheitsfunktionen Produkthöhe	-25+55 °C Thermoschutzschalter 410 mm
Einsatztemperaturbereich Sicherheitsfunktionen Produkthöhe Produktbreite	-25+55 °C Thermoschutzschalter 410 mm 320 mm

05.11.2025