



## Avvolgicavo in plastica 2xCEE16/5 Bauflex 5x1.5mm2 33m IP44 nr

N. articolo 0109732 33 25  
Codice EAN: 7611007061340

### Descrizione del

Avvolgicavo in plastica 2xCEE16/5 con coperchio a cerniera, cavo Bauflex N07V3V3-F 5G1.5mm2 rosso, lunghezza del cavo 33m, spina CEE16/5, disgiuntore termico, robusto e adatto ai cantieri (K2), IP44, nero

### Capitolati

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Typ                    | Kabelrolle          |
| Marke                  | STEFFEN             |
| Modell                 | Industrie           |
| Trommel                | Kunststoff          |
| Trommelfarbe           | Schwarz             |
| Anzahl Steckdosen      | 2                   |
| Steckdosentyp          | CEE16/5             |
| Steckdosenfarbe        | Rot                 |
| Kabeltyp               | N07V3V3-F (Bauflex) |
| Leiteranzahl           | 5                   |
| Leiterquerschnitt      | 1.5 mm2             |
| Kabellänge             | 33 m                |
| Kabelfarbe             | Rot                 |
| Nennstrom              | 16 A                |
| Nennspannung           | 230 - 400 V         |
| Nennfrequenz           | 50 - 60 Hz          |
| Nennleistung abgerollt | 10300 W             |

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Nennleistung aufgerollt  | 3500 W               |
| Steckertyp               | CEE16/5 IP44         |
| Ständer                  | Metall               |
| Ständerfarbe             | Schwarz              |
| Halogenfrei              | Nein                 |
| UV-beständig             | hohe Beständigkeit   |
| Verwendung               | Innen, Aussen        |
| Schutzart                | IP44                 |
| K2 Baustellentauglich    | Ja                   |
| Einsatztemperaturbereich | -25...+55 °C         |
| Sicherheitsfunktionen    | Thermoschutzschalter |
| Produkthöhe              | 410 mm               |
| Produktbreite            | 320 mm               |
| Produkttiefe             | 290 mm               |
| Gewicht netto            | 9.400 Kg             |
| Verpackungsart           | offen                |