

## Brida 1-I. M25 chiaro-grigio sacco 20 pzi.

N. articolo 08S802540 20 Codice EAN: 7611007135140

## Descrizione del

Brida 1-I. M25 chiaro-grigio sacco 20 pzi.

## Capitolati

MarkeSTEFFENModell1-lappigNenngrösseM25FlammwidrigNeinInstallation auf HolzJaHohlwandinstallationJaBetoninstallationenJaUnterflurinstallationenJaInstallation im FreienJaProduktefarbeGrauHauptwerkstoffStahlHalogenfreiNeinUV-beständigNeinVerwendungInnen, Aussen	Тур	Stahlbride
NenngrösseM25FlammwidrigNeinInstallation auf HolzJaHohlwandinstallationJaBetoninstallationenJaUnterflurinstallationenJaInstallation im FreienJaProduktefarbeGrauHauptwerkstoffStahlHalogenfreiNeinUV-beständigNein	Marke	STEFFEN
Flammwidrig Nein  Installation auf Holz Ja  Hohlwandinstallation Ja  Betoninstallationen Ja  Unterflurinstallationen Ja  Installation im Freien Ja  Produktefarbe Grau  Hauptwerkstoff Stahl  Halogenfrei Nein  UV-beständig Nein	Modell	1-lappig
Installation auf Holz  Hohlwandinstallation  Betoninstallationen  Ja  Unterflurinstallationen  Ja  Installation im Freien  Produktefarbe  Grau  Hauptwerkstoff  Stahl  Halogenfrei  Nein  UV-beständig  Nein	Nenngrösse	M25
Hohlwandinstallation Betoninstallationen Ja Unterflurinstallationen Ja Installation im Freien Ja Produktefarbe Grau Hauptwerkstoff Stahl Halogenfrei Nein UV-beständig Nein	Flammwidrig	Nein
Betoninstallationen Ja Unterflurinstallationen Ja Installation im Freien Ja Produktefarbe Grau Hauptwerkstoff Stahl Halogenfrei Nein UV-beständig Nein	Installation auf Holz	Ja
Unterflurinstallationen Ja Installation im Freien Ja Produktefarbe Grau Hauptwerkstoff Stahl Halogenfrei Nein UV-beständig Nein	Hohlwandinstallation	Ja
Installation im Freien  Produktefarbe  Grau  Hauptwerkstoff  Stahl  Halogenfrei  Nein  UV-beständig  Nein	Betoninstallationen	Ja
Produktefarbe Grau Hauptwerkstoff Stahl Halogenfrei Nein UV-beständig Nein	Unterflurinstallationen	Ja
Hauptwerkstoff Stahl Halogenfrei Nein UV-beständig Nein	Installation im Freien	Ja
Halogenfrei Nein UV-beständig Nein	Produktefarbe	Grau
UV-beständig Nein	Hauptwerkstoff	Stahl
	Halogenfrei	Nein
Verwendung Innen, Aussen	UV-beständig	Nein
	Verwendung	Innen, Aussen
Einsatzstemperaturbereich -45+200 °C	Einsatzstemperaturbereich	-45+200 °C
Produkthöhe 25 mm	Produkthöhe	25 mm

07.11.2025

Produktbreite	35 mm
Produkttiefe	25 mm
Gewicht netto	0.004 Kg
Verpackungsart	Polybeutel mit Satteletikette

07.11.2025