



## Cassetta distribuz. AP 4 Mod.

N. articolo 53 00096  
Codice EAN: 3250612843169

---

### Descrizione del

Cassetta distribuz. AP 4 Mod.

---

### Capitolati

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Typ                              | Klingeltrafo      |
| Typ                              | Kleinverteiler    |
| Marke                            | HAGER             |
| Marke                            | HAGER             |
| Modell                           | AP                |
| Modell                           | ST303             |
| Befestigungsmöglichkeit          | DIN-Schiene       |
| Bemessungsspannung               | 230 V             |
| Befestigungsmöglichkeit          | Wandmontage       |
| Bemessungsisolationsspannung     | 4000 V            |
| Bemessungsfrequenz               | 50 Hz             |
| Produktfarbe                     | Weiss             |
| Hauptwerkstoff                   | Kunststoff        |
| Halogenfrei                      | Nein              |
| Anschlussquerschnitt eindräftig  | 6 mm <sup>2</sup> |
| UV-beständig                     | Nein              |
| Anschlussquerschnitt feindräftig | 4 mm <sup>2</sup> |
| Verwendung                       | Innen             |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| K2 Baustellentauglich    | Nein                                       |
| Schutzart                | IP20                                       |
| Produktfarbe             | Grau                                       |
| Sicherheitsfunktionen    | Schutzklasse II                            |
| Hauptwerkstoff           | Kunststoff                                 |
| Zusatzfunktionen         | 1x 4 Module                                |
| Halogenfrei              | Nein                                       |
| UV-beständig             | Nein                                       |
| Verwendung               | Innen                                      |
| Schutzart                | IP20                                       |
| Produkthöhe              | 180 mm                                     |
| Produktbreite            | 110 mm                                     |
| Einsatztemperaturbereich | -20...+35 °C                               |
| Produkttiefe             | 80 mm                                      |
| Sicherheitsfunktionen    | Kurzschlussicher                           |
| Zusatzfunktionen         | Ausgangsstrom: 2A (Ausgangsstrom 2: 1.33A) |
| Verpackungsart           | offen                                      |
| Zusatzfunktionen         | Leistungsaufnahme 16 VA                    |
| Produkthöhe              | 110 mm                                     |
| Produktbreite            | 54 mm                                      |
| Produkttiefe             | 75 mm                                      |
| Gewicht netto            | 0.395 Kg                                   |
| Verpackungsart           | Schrumpffolie                              |