



Cavo di alimentazione Td 3x1.5mm² 2.5m T12-C19 con prot. da sovracorrente nr

N. articolo 03 00002SW
Codice EAN: 7611007151607

Descrizione del

Cavo di alimentazione Td H05VV-F 3G1.5mm², lunghezza del cavo 2.5m, 1. lato spina angolare girevole T12 RESET (interruttore ON-OFF con protezione da sovracorrente resettabile e spina girevole fino a 270°), 2. lato presa d'apparecchio freddo C19, nero

Capitolati

| | |
|---------------------------|--|
| Typ | Geräte-zuleitung |
| Marke | STEFFEN |
| Modell | Td |
| Kabeltyp | H05VV-F |
| Leiteranzahl | 3 |
| Leiterquerschnitt | 1.5 mm ² |
| Kabellänge | 2.5 m |
| Kabelfarbe | Schwarz |
| Werkstoff Aussenmantel | PVC |
| Werkstoff Aderisolation | PVC |
| Steckdosentyp | C19 |
| Erhöhter Berührungsschutz | Nein |
| Steckertyp | Typ 12 Dreh-Winkelausführung (drehbar 270°) mit integriertem Überstromschutzschalter |
| Nennstrom | 10 A |
| Nennspannung | 230 V |

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Nennfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Nennleistung | 2300 W |
| Halogenfrei | Nein |
| UV-beständig | Ja |
| Verwendung | Innen |
| K2 Baustellentauglich | Nein |
| Schutzart | IP20 |
| Einsatztemperaturbereich | bewegt -5...+40 °C |
| Sicherheitsfunktionen | Überstromschutzschalter |
| Zusatzfunktionen | Stecker bis zu 270° drehbar |
| Produkthöhe | 100 mm |
| Produktbreite | 130 mm |
| Produkttiefe | 130 mm |
| Gewicht netto | 0.250 Kg |
| Verpackungsart | offen |