

Cavo prolunga Td 3x1.5mm² 10m T12-GST18i3 ne

N. articolo 59 00040 SW Codice EAN: 7611007181413

Descrizione del

 $\hbox{\it Cavo prolunga Td H05VV-F 3G1.5} \\ \hbox{\it mm}^2 \hbox{\it nero, lunghezza 0,5 m, 1} \\ \hbox{\it 1° lato spina T12 e 2} \\ \hbox{\it ° lato GST18i3 B1 giunto 3PP } \\ \hbox{\it Cavo prolunga Td H05VV-F 3G1.5} \\ \hbox{\it mm}^2 \hbox{\it nero, lunghezza 0,5 m, 1} \\ \hbox{\it ° lato spina T12 e 2} \\ \hbox{\it ° lato GST18i3 B1 giunto 3PP } \\ \hbox{\it Cavo prolunga Td H05VV-F 3G1.5} \\ \hbox{\it mm}^2 \hbox{\it lato SPP } \\ \hbox{\it cavo prolunga Td H05VV-F 3G1.5} \\ \hbox{\it mm}^2 \hbox{\it lato SPP } \\ \hbox{\it cavo prolunga Td H05VV-F 3G1.5} \\ \hbox{\it mm}^2 \hbox{\it lato SPP } \\ \hbox{\it cavo prolunga Td H05VV-F 3G1.5} \\$

Capitolati

Тур	Verlängerung
Marke	STEFFEN
Modell	GST18i3
Kabeltyp	H05VV-F
Leiteranzahl	3
Leiterquerschnitt	1.5 mm2
Kabellänge	10 m
Kabelfarbe	Schwarz
Werkstoff Aussenmantel	PVC
Werkstoff Aderisolation	PVC
Steckdosentyp	GST18i3 B1
Erhöhter Berührungsschutz	Nein
Steckertyp	Typ 12
Nennstrom	10 A
Nennspannung	250 V
Nennfrequenz	50 Hz
Nennleistung	2500 W

08.12.2025

Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Ja
Verwendung	Innen
K2 Baustellentauglich	Nein
Schutzart	IP20
Einsatztemperaturbereich	bewegt -5+40 °C
Produkthöhe	190 mm
Produktbreite	190 mm
Produkttiefe	50 mm
Gewicht netto	1.056 Kg
Verpackungsart	Aufhängevorrichtung

08.12.2025