

Cavo prolunga Td 3x1.5mm² 2m T12-GST18i3 ne

N. articolo 59 00037 SW Codice EAN: 7611007181383

Descrizione del

 $\hbox{\it Cavo prolunga Td H05VV-F 3G1.5} \\ \hbox{\it mm}^2 \hbox{\it nero, lunghezza 2m, 1} \\ \hbox{\it alto spina T12 e 2} \\ \hbox{\it alto GST18i3 B1 giunto 3P} \\ \hbox{\it cavo prolunga Td H05VV-F 3G1.5} \\ \hbox{\it mm}^2 \hbox{\it nero, lunghezza 2m, 1} \\ \hbox{\it alto spina T12 e 2} \\ \hbox{\it alto GST18i3 B1 giunto 3P} \\ \hbox{\it cavo prolunga Td H05VV-F 3G1.5} \\ \hbox{\it mm}^2 \hbox{\it mero, lunghezza 2m, 1} \\ \hbox{\it alto spina T12 e 2} \\ \hbox{\it alto GST18i3 B1 giunto 3P} \\ \hbox{\it cavo prolunga Td H05VV-F 3G1.5} \\ \hbox{\it mero, lunghezza 2m, 1} \\ \hbox{\it cavo prolunga Td H05VV-F 3G1.5} \\ \hbox{\it cavo p$

Capitolati

Тур	Verlängerung
Marke	STEFFEN
Modell	GST18i3
Kabeltyp	H05VV-F
Leiteranzahl	3
Leiterquerschnitt	1.5 mm2
Kabellänge	2 m
Kabelfarbe	Schwarz
Werkstoff Aussenmantel	PVC
Werkstoff Aderisolation	PVC
Steckdosentyp	GST18i3 B1
Erhöhter Berührungsschutz	Nein
Steckertyp	Typ 12
Nennstrom	10 A
Nennspannung	250 V
Nennfrequenz	50 Hz
Nennleistung	2500 W

17.12.2025

Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Ja
Verwendung	Innen
K2 Baustellentauglich	Nein
Schutzart	IP20
Einsatztemperaturbereich	bewegt -5+40 °C
Produkthöhe	220 mm
Produktbreite	160 mm
Produkttiefe	30 mm
Gewicht netto	0.246 Kg
Verpackungsart	Aufhängevorrichtung

17.12.2025