

# Conatt. 3x25A 3S

N. articolo 17 8321
Codice EAN: 3250612401031

## Descrizione del

Conatt. 3x25A 3S

## Capitolati

| | |
|---|---|
| Typ | Installationsschütz |
| Marke | HAGER |
| Modell | ETC325 |
| Befestigungsmöglichkeit | DIN-Schiene |
| Polzahl | 3P |
| Bemessungsstrom | 25 A |
| Bemessungsspannung | 400 V |
| Bemessungsisolationsspannung | 440 V |
| Bemessungstossspannungsfestigkeit | 4 kV |
| Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
| mechanische Lebensdauer - in Zyklen | 1000000 |
| elektrische Lebensdauer - in Zyklen | 30000 |
| Einbautiefe | 64 mm |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig | 1 - 10 mm2 |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig | 1 - 6 mm2 |
| Produktefarbe | Grau |
| Hauptwerkstoff | Kunststoff |
| Halogenfrei | Nein |

| | |
|---|---|
| UV-beständig | Nein |
| Verwendung | Innen |
| Schutzart | IP2X |
| Einsatztemperaturbereich | -10...+50 °C |
| Sicherheitsfunktionen | Schutzklasse II |
| Zusatzfunktionen | Kontaktart 3S (Ansprechzeit beim öffnen 15ms / Reaktionszeit beim schliessen 25ms) |
| Zusatzfunktionen | max. Leuchtstofflampenlast 950 VA / Glühlampen max. 1900W |
| Produkthöhe | 83 mm |
| Produktbreite | 36 mm |
| Produkttiefe | 70 mm |
| Gewicht netto | 0.200 Kg |
| Verpackungsart | Kartonbox |