



Dispositivo a corrente residua, 30mA 40A a 4 poli

N. articolo 17 8367 0 1
Codice EAN: 4014712111127

Descrizione del

Dispositivo a corrente residua, quadripolare, 40A, 30 mA, tipo A

Capitolati

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Typ | Fehlerstromschutzschalter |
| Marke | DOEPKE |
| Modell | DFS 4 |
| Erhöhter Berührungsschutz | Ja |
| Befestigungsmöglichkeit | Tragschiene (35mm) |
| Polzahl | 4P |
| Bemessungsstrom | 40 A |
| Bemessungsfehlerstrom I _{An} | 30 mA |
| Auslösecharakteristik | A |
| Bemessungsspannung | 400 V |
| Bemessungskurzschlussstrom | 10 kA |
| Stosstromfestigkeit | 0.25 kA |
| Bemessungsisolationsspannung | 400 V |
| Bemessungstossspannungsfestigkeit | 4 kV |
| Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
| mechanische Lebensdauer - in Zyklen | 5000 |
| elektrische Lebensdauer - in Zyklen | 2000 |

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Neutralleiterposition | rechts |
| Einbautiefe | 68 mm |
| Anschlussquerschnitt eindräftig | 1 - 16 mm ² |
| Anschlussquerschnitt feindräftig | 1 - 16 mm ² |
| Anschlussquerschnitt mehrdräftig | 1 - 16 mm ² |
| Verschmutzungsrad | 2 |
| Produktefarbe | Grau |
| Hauptwerkstoff | Kunststoff |
| Halogenfrei | Nein |
| UV-beständig | Nein |
| Verwendung | Innen |
| Schutzart | IP20 |
| Einsatztemperaturbereich | -25...+40 °C |
| Produkthöhe | 85 mm |
| Produktbreite | 72 mm |
| Produkttiefe | 75 mm |
| Gewicht netto | 0.440 Kg |
| Verpackungsart | offen |