



## Dispositivo a corrente residua, 30mA 40A a 4 poli

N. articolo 17 8367 0 1  
Codice EAN: 4014712111127

### Descrizione del

Dispositivo a corrente residua, quadripolare, 40A, 30 mA, tipo A

### Capitolati

Typ	Fehlerstromschutzschalter
Marke	DOEPKE
Modell	DFS 4
Erhöhter Berührungsschutz	Ja
Befestigungsmöglichkeit	Tragschiene (35mm)
Polzahl	4P
Bemessungsstrom	40 A
Bemessungsfehlerstrom IAn	30 mA
Auslösecharakteristik	A
Bemessungsspannung	400 V
Bemessungskurzschlussstrom	10 kA
Stosstromfestigkeit	0.25 kA
Bemessungsisolationsspannung	400 V
Bemessungstossspannungsfestigkeit	4 kV
Bemessungsfrequenz	50 Hz
mechanische Lebensdauer - in Zyklen	5000
elektrische Lebensdauer - in Zyklen	2000

Neutralleiterposition	rechts
Einbautiefe	68 mm
Anschlussquerschnitt eindrhtig	1 - 16 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt feindrhtig	1 - 16 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt mehrdrhtig	1 - 16 mm <sup>2</sup>
Verschmutzungsrad	2
Produktfarbe	Grau
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
UV-bestndig	Nein
Verwendung	Innen
Schutzart	IP20
Einsatztemperaturbereich	-25...+40 °C
Produkt-hhe	85 mm
Produktbreite	72 mm
Produkttiefe	75 mm
Gewicht netto	0.440 Kg
Verpackungsart	offen