



Dispositivo a corrente residua, 30mA 63A a 4 poli

N. articolo 17 8368 1
Codice EAN: 4014712111080

Descrizione del

Dispositivo a corrente residua, quadripolare, 63 A, 30 mA, tipo A

Capitolati

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Typ | Fehlerstromschutzschalter |
| Marke | DOEPKE |
| Erhöhter Berührungsschutz | Ja |
| Befestigungsmöglichkeit | Tragschiene (35mm) |
| Polzahl | 4P |
| Bemessungsstrom | 63 A |
| Bemessungsfehlerstrom IAn | 30 mA |
| Auslösecharakteristik | A |
| Bemessungsspannung | 400 V |
| Bemessungskurzschlussstrom | 10 kA |
| Stosstromfestigkeit | 0.25 kA |
| Bemessungsisolationsspannung | 400 V |
| Bemessungstossspannungsfestigkeit | 4 kV |
| Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
| mechanische Lebensdauer - in Zyklen | 5000 |
| elektrische Lebensdauer - in Zyklen | 2000 |
| Neutralleiterposition | rechts |

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Einbautiefe | 68 mm |
| Anschlussquerschnitt eindrätig | 1 - 16 mm ² |
| Anschlussquerschnitt feindrätig | 1 - 16 mm ² |
| Anschlussquerschnitt mehrdrätig | 1 - 16 mm ² |
| Verschmutzungsrad | 2 |
| Produktfarbe | Grau |
| Hauptwerkstoff | Kunststoff |
| Halogenfrei | Nein |
| UV-beständig | Nein |
| Verwendung | Innen |
| Schutzart | IP20 |
| Einsatztemperaturbereich | -25...+40 °C |
| Produkthöhe | 85 mm |
| Produktbreite | 72 mm |
| Produkttiefe | 75 mm |
| Gewicht netto | 0.600 Kg |
| Verpackungsart | offen |