



Distributore in plastica 32A incl. supporto

N. articolo 15 7342 S 1
Codice EAN: 7611007169657

Descrizione del

Distributore in plastica con interruttore differenziale 63A 30mA (1xIP44 CEE32/5), 2xIA 16/1 (2xIP55 T23), 16/3 (2xIP55 T25), IA 16/3 (1xIP55 CEE16/5), spina CEE 32/5, montato su supporto per quadro elettrico (15 7338)

Capitolati

| | |
|---------------------------|--|
| Typ | Baustromverteiler |
| Marke | STEFFEN |
| Modell | 32 A inkl. Ständer |
| Anzahl Steckdosen | 6 |
| Steckdosentyp | Typ 23 IP55 (2x), Typ 25 IP55 (2x), CEE16/5 IP44 (1x), CEE32/5 IP44 (1x) |
| Steckdosenfarbe | Blau, Rot |
| Erhöhter Berührungsschutz | Nein |
| Absicherung | 1x FI 63A 30mA, 2x LS 16A 1p., 2x LS 16A 3p. |
| Nennstrom | 32 A |
| Nennspannung | 230 - 400 V |
| Nennleistung | 12800 W |
| Steckertyp | CEE32/5 IP44 |
| Befestigungsmöglichkeit | Wandmontage, Ständermontage |
| Produktfarbe | Grau, Blau, Rot |
| Hauptwerkstoff | Kunststoff |
| Halogenfrei | Nein |

| | |
|--------------------------|--------------------|
| UV-beständig | hohe Beständigkeit |
| Verwendung | Innen, Aussen |
| K2 Baustellentauglich | Ja |
| Schutzart | IP44 / IP55 |
| Einsatztemperaturbereich | -25...+45 °C |
| Sicherheitsfunktionen | Anschlussfertig |
| Zusatzfunktionen | inkl. Ständer |
| Produkthöhe | 540 mm |
| Produktbreite | 300 mm |
| Produkttiefe | 430 mm |
| Gewicht netto | 7.680 Kg |
| Verpackungsart | Kartonbox |