

## Interruttore differenziale (FI/LS) 6A 30mA Typ A 2-poli (1P+N) 10 kA



N. articolo 17 8360 1  
Codice EAN: 4014712220683

### Descrizione del

Interruttore differenziale (FI/LS) 6A 30mA Typ A 2-poli (1P+N) 10 kA

Orari di apertura a Pentecoste: lunedì 20.05.2024 chiuso

Typ	Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter
Marke	DOEPKE
Modell	DRCBO 3
Erhöhter Berührungsschutz	Nein
Befestigungsmöglichkeit	Tragschiene (35mm)
Polzahl	1P + N
Bemessungsstrom	6
Bemessungsfehlerstrom IAn	30
Auslösecharakteristik	C
Bemessungsspannung	230
Bemessungskurzschlussstrom	10
Stosstromfestigkeit	0.25
Bemessungsisolationsspannung	440
Bemessungstossspannungsfestigkeit	4
Bemessungsfrequenz	50
mechanische Lebensdauer - in Zyklen	10000
elektrische Lebensdauer - in Zyklen	4000
Neutralleiterposition	rechts
Einbautiefe	68
Anschlussquerschnitt eindrätig	1 - 25
Anschlussquerschnitt feindrätig	1 - 16
Anschlussquerschnitt mehrdrätig	1 - 16
Verschmutzungsrad	2
Produktefarbe	Grau
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Nein
Verwendung	Innen
Schutzart	IP20
Einsatztemperaturbereich	-25...+40
Sicherheitsfunktionen	Fehlerstrom-Typ A
Produkthöhe	80
Produktbreite	35

Orari di apertura a Pentecoste: lunedì 20.05.2024 chiuso

Gewicht netto 0.218

---

Verpackungsart offen

---

Orari di apertura a Pentecoste: lunedì 20.05.2024 chiuso