

# Interruttore automatico differenziale 3P+N C 13A 30mA 6000A tipo A

N. articolo 53 00009
Codice EAN: 3606481328632

## Descrizione del

Interruttore automatico differenziale 3P+N, curva C, 13A 30mA 6000A, tipo A, morsetto a vite

## Capitolati

| | |
|---|---|
| Typ | FI/LS Schalter |
| Marke | SCHNEIDER ELECTRIC |
| Modell | Clario Acti9 iCV40 |
| Befestigungsmöglichkeit | DIN-Schiene |
| Polzahl | 3P + N |
| Bemessungsstrom | 13 A |
| Bemessungsfehlerstrom IAn | 30 mAh |
| Auslösecharakteristik | C |
| Bemessungsspannung | 400 V |
| Bemessungskurzschlussstrom | 6 kA |
| Stosstromfestigkeit | 0.25 kA |
| Bemessungsisolationsspannung | 440 V |
| Bemessungstossspannungsfestigkeit | 4 kV |
| Bemessungsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| mechanische Lebensdauer - in Zyklen | 20000 |
| elektrische Lebensdauer - in Zyklen | 20000 |
| Neutralleiterposition | links |

| | |
|---|---|
| Einbautiefe | 44 mm |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig | 1 - 16 mm2 |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig | 1 - 10 mm2 |
| Verschmutzungsrad | 3 |
| Produktefarbe | Weiss |
| Hauptwerkstoff | Kunststoff |
| Halogenfrei | Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen und Kabeln |
| UV-beständig | Nein |
| Verwendung | Innen |
| Schutzart | IP20 |
| Einsatztemperaturbereich | -25...+60 °C |
| Sicherheitsfunktionen | Fehlerstrom-Typ A |
| Zusatzfunktionen | plombierbar |
| Produkthöhe | 93 mm |
| Produktbreite | 90 mm |
| Produkttiefe | 73 mm |
| Gewicht netto | 0.500 Kg |
| Verpackungsart | Kartonbox |