

## Interruttore magnetotermico 3-poli 25A 6kA

N. articolo 53 00064 Codice EAN: 4001869388786

## Descrizione del

Interruttore magnetotermico 3-poli curva C, 25A 6kA, IP20

## Capitolati

| Тур                                 | Leitungsschutzschalter |
|-------------------------------------|------------------------|
| Marke                               | SIEMENS                |
| Modell                              | 5SL6325-7              |
| Erhöhter Berührungsschutz           | Ja                     |
| Befestigungsmöglichkeit             | DIN-Schiene            |
| Polzahl                             | 3P                     |
| Bemessungsstrom                     | 25 A                   |
| Auslösecharakteristik               | С                      |
| Bemessungsspannung                  | 400 V                  |
| Bemessungskurzschlussstrom          | 6 kA                   |
| Bemessungsisolationsspannung        | 440 V                  |
| Bemessungsfrequenz                  | 50 - 60 Hz             |
| mechanische Lebensdauer - in Zyklen | 10000                  |
| Einbautiefe                         | 70 mm                  |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig     | 0.75 - 25 mm2          |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig    | 0.75 - 25 mm2          |
| Anschlussquerschnitt mehrdrähtig    | 0.75 - 25 mm2          |
|                                     |                        |

14.12.2025

| Verschmutzungsrad                          | 2                       |
|--|-------------------------|
| Produktefarbe                              | Grau                    |
| Hauptwerkstoff                             | Kunststoff              |
| Halogenfrei                                | Ja                      |
| UV-beständig                               | Nein                    |
| Verwendung                                 | Innen                   |
| Schutzart                                  | IP20                    |
|  |                         |
| Einsatztemperaturbereich                   | -25+45 °C               |
| Einsatztemperaturbereich  Zusatzfunktionen | -25+45 °C plombierbar   |
|  |                         |
| Zusatzfunktionen                           | plombierbar             |
| Zusatzfunktionen Produkthöhe               | plombierbar<br>90 mm    |
| Zusatzfunktionen Produkthöhe Produktbreite | plombierbar 90 mm 54 mm |

14.12.2025