

Macchina da incasso 'C' 3x 25A 10KA

N. articolo 17 8284 0 Codice EAN: 4014712171688

Descrizione del

Interruttore, tripolare, 25A 10KA, tipo C

Capitolati

Тур	Leitungsschutzschalter
Marke	DOEPKE
Modell	DLS 6i C25-3
Erhöhter Berührungsschutz	Ja
Befestigungsmöglichkeit	Tragschiene (35mm)
Polzahl	3P
Bemessungsstrom	25 A
Auslösecharakteristik	С
Bemessungsspannung	230 / 400 V
Bemessungskurzschlussstrom	10 kA
Bemessungsisolationsspannung	2000 V
Bemessungstossspannungsfestigkeit	4 kV
Bemessungsfrequenz	50 Hz
mechanische Lebensdauer - in Zyklen	20000
Einbautiefe	68 mm
Anschlussquerschnitt eindrähtig	0.5 - 25 mm2
Anschlussquerschnitt feindrähtig	1 - 16 mm2
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig	1.5 - 25 mm2

09.11.2025

Verschmutzungsrad	2
Produktefarbe	Grau
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Nein
Verwendung	Innen
Schutzart	IP20
Einsatztemperaturbereich	-25+55 °C
Einsatztemperaturbereich Sicherheitsfunktionen	-25+55 °C Schmelzsicherung
Sicherheitsfunktionen	Schmelzsicherung
Sicherheitsfunktionen Produkthöhe	Schmelzsicherung 83 mm
Sicherheitsfunktionen Produkthöhe Produktbreite	Schmelzsicherung 83 mm 53 mm

09.11.2025