

# Presa multipla ALU MODULAR PDU SILVER 1U 8xT13 3m ar/nr



N. articolo 19Z5120 8K3  
Codice EAN: 7611007139551

## Descrizione del

Presca multipla ALU MODULAR PDU SILVER 1U 8xT13 longitudinale, cavo Td H05VV-F 3x1.5mm<sup>2</sup> nero, lunghezza del cavo 3m, spina T12 nero, pulsante a ripristino (protezione da sovracorrente resettabile), incl. staffe di fissaggio modulare per il montaggio trasversale o verticale in rack da 19 pollici (imballate separatamente in un sacchetto), argento/nero

## Capitolati

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Typ                       | Industriesteckdosenleiste |
| Marke                     | STEFFEN                   |
| Modell                    | Alu Modular               |
| Anzahl Steckdosen         | 8                         |
| Steckdosentyp             | Typ 13                    |
| Steckdosenfarbe           | Schwarz                   |
| Steckdosenausrichtung     | längs                     |
| Erhöhter Berührungsschutz | Nein                      |
| Schalter                  | Nein                      |
| Nennstrom                 | 10 A                      |
| Nennspannung              | 230 V                     |
| Nennfrequenz              | 50 - 60 Hz                |
| Nennleistung              | 2300 W                    |
| Kabeltyp                  | H05VV-F (Td)              |
| Leiteranzahl              | 3                         |
| Leiterquerschnitt         | 1.5 mm <sup>2</sup>       |

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Kabellänge               | 3 m                         |
| Kabelfarbe               | Schwarz                     |
| Steckertyp               | Typ 12                      |
| Befestigungsmöglichkeit  | modulare Befestigungswinkel |
| Hauptwerkstoff           | Aluminium, Kunststoff       |
| Halogenfrei              | Nein                        |
| UV-beständig             | Nein                        |
| Produktfarbe             | Silber, Schwarz             |
| Verwendung               | Innen                       |
| K2 Baustellentauglich    | Nein                        |
| Schutzart                | IP20                        |
| Einsatztemperaturbereich | -5...+45 °C                 |
| Sicherheitsfunktionen    | Überstromschutz             |
| Produkthöhe              | 440 mm                      |
| Produktbreite            | 50 mm                       |
| Produkttiefe             | 40 mm                       |
| Gewicht netto            | 0.780 Kg                    |
| Verpackungsart           | offen                       |

---