



## Presa multipla POWER EASY 6xT13 + 1xUSB-A + 1xUSB-C PD 1.5m con interruttore bi

N. articolo 50 00061  
Codice EAN: 7611007168711

### Descrizione del

Presa multipla POWER EASY 6xT13 longitudinale + 1xUSB-A (18W) + 1xUSB-C PD (20W), cavo Td H05VV-F 3G1mm<sup>2</sup>, lunghezza del cavo 1.5m, spina T12, interruttore a ripristino (interruttore ON-OFF con protezione da sovracorrente resettabile), bianco. Power Delivery, o PD, è una tecnologia di ricarica rapida e intelligente. Lo standard PD consente una ricarica fino a 3 volte più veloce rispetto a un caricatore USB convenzionale.

### Capitolati

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Typ                       | Steckdosenleiste Standard           |
| Marke                     | STEFFEN                             |
| Modell                    | Power Easy                          |
| Anzahl Steckdosen         | 8                                   |
| Steckdosentyp             | Typ 13 (6x), USB-A (1x), USB-C (1x) |
| Steckdosenfarbe           | Weiss                               |
| Steckdosenausrichtung     | längs                               |
| Erhöhter Berührungsschutz | Nein                                |
| Schalter                  | Ja                                  |
| Nennstrom                 | 10 A                                |
| Nennspannung              | 250 V                               |
| Nennfrequenz              | 50 - 60 Hz                          |
| Nennleistung              | 2500 W                              |
| Kabeltyp                  | H05VV-F (Td)                        |
| Leiteranzahl              | 3                                   |

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Leiterquerschnitt        | 1 mm <sup>2</sup>       |
| Kabellänge               | 1.5 m                   |
| Kabelfarbe               | Weiss                   |
| Steckertyp               | Typ 12                  |
| Hauptwerkstoff           | Kunststoff              |
| Halogenfrei              | Nein                    |
| UV-beständig             | Nein                    |
| Produktfarbe             | Weiss                   |
| Verwendung               | Innen                   |
| K2 Baustellentauglich    | Nein                    |
| Schutzart                | IP20                    |
| Einsatztemperaturbereich | -5...+45 °C             |
| Sicherheitsfunktionen    | Überstromschutzschalter |
| Produkthöhe              | 390 mm                  |
| Produktbreite            | 80 mm                   |
| Produkttiefe             | 45 mm                   |
| Gewicht netto            | 0.390 Kg                |
| Verpackungsart           | Sleeve mit Eurolochung  |