



## Presa multipla TIDE 6xT13 3m con magneti bi

N. articolo 50 00131 WS  
Codice EAN: 7611007179373

### Descrizione del

Preso multipla TIDE 6xT13 longitudinale con maggiore protezione contro i contatti accidentali, cavo Td H05VV-F 3G1mm<sup>2</sup>, lunghezza del cavo 3m, spina T12, pulsante a ripristino (protezione da sovracorrente resettabile), occhielli di sospensione, magneti incl. supporti adesivi magnetici, dispositivo avvolgicavo, bianco

### Capitolati

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Typ                       | Steckdosenleiste Tide |
| Marke                     | STEFFEN               |
| Modell                    | Variabl               |
| Anzahl Steckdosen         | 6                     |
| Steckdosentyp             | Typ 13                |
| Steckdosenfarbe           | Weiss                 |
| Steckdosenausrichtung     | längs                 |
| Erhöhter Berührungsschutz | Nein                  |
| Schalter                  | Ja                    |
| Nennstrom                 | 10 A                  |
| Nennspannung              | 230 V                 |
| Nennfrequenz              | 50 - 60 Hz            |
| Nennleistung              | 2300 W                |
| Kabeltyp                  | H05VV-F (Td)          |
| Leiteranzahl              | 3                     |
| Leiterquerschnitt         | 1 mm <sup>2</sup>     |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Kabellänge               | 3 m   |
| Kabelfarbe               | Weiss   |
| Steckertyp               | Typ 12  |
| Befestigungsmöglichkeit  | Haftmagnete mit Metallklebehalterungen, Aufhängeöse |
| Hauptwerkstoff           | Kunststoff  |
| Halogenfrei              | Nein  |
| UV-beständig             | Nein  |
| Produktfarbe             | Weiss   |
| Verwendung               | Innen   |
| K2 Baustellentauglich    | Nein  |
| Schutzart                | IP20  |
| Einsatztemperaturbereich | -5...+45 °C   |
| Sicherheitsfunktionen    | Überstromschutzschalter                             |
| Zusatzfunktionen         | integrierte Aufwickelvorrichtung                    |
| Produkthöhe              | 290 mm  |
| Produktbreite            | 80 mm   |
| Produkttiefe             | 40 mm   |
| Gewicht netto            | 0.550 Kg  |
| Verpackungsart           | Sleeve mit Eurolochung                              |