



Presa multipla VARIABL 8xT13 3m con interr. + spina angol. girevole PEACHICK bi

N. articolo 50 00056
Codice EAN: 7611007161651

Descrizione del

Presa multipla VARIABL 8xT13 longitudinale con maggiore protezione contro i contatti accidentali, cavo Td H05VV-F 3G1mm², lunghezza del cavo 3m, spina angolare girevole T12 PEACHICK MOVE ON (girevole fino a 270°), interruttore a ripristino (interruttore ON-OFF con protezione da sovraccorrente resettabile), occhielli di sospensione, magneti incl. supporti adesivi magenetici, dispositivo avvolgicavo, bianco

Capitolati

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Typ | Steckdosenleiste Standard |
| Marke | STEFFEN |
| Modell | Variabl |
| Anzahl Steckdosen | 8 |
| Steckdosentyp | Typ 13 |
| Steckdosenfarbe | Weiss |
| Steckdoseausrichtung | längs |
| Erhöhter Berührungsschutz | Ja |
| Schalter | Ja |
| Nennstrom | 10 A |
| Nennspannung | 230 V |
| Nennfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Nennleistung | 2300 W |
| Kabeltyp | H05VV-F (Td) |
| Leiteranzahl | 3 |

| | |
|--------------------------|--|
| Leiterquerschnitt | 1 mm2 |
| Kabellänge | 3 m |
| Kabelfarbe | Weiss |
| Steckertyp | Typ 12 Dreh-Winkelausführung (drehbar 270°) mit integriertem Überstromschutz |
| Befestigungsmöglichkeit | Haftmagnete mit Metallklebehalterungen, Aufhängeöse |
| Hauptwerkstoff | Kunststoff |
| Halogenfrei | Nein |
| UV-beständig | Nein |
| Produktfarbe | Weiss |
| Verwendung | Innen |
| K2 Baustellentauglich | Nein |
| Schutzart | IP20 |
| Einsatztemperaturbereich | -5...+45 °C |
| Sicherheitsfunktionen | Überstromschutzschalter |
| Zusatzfunktionen | Stecker bis zu 270° drehbar |
| Zusatzfunktionen | integrierte Aufwickelvorrichtung |
| Produkthöhe | 340 mm |
| Produktbreite | 90 mm |
| Produkttiefe | 40 mm |
| Gewicht netto | 0.550 Kg |
| Verpackungsart | Sleeve mit Eurolochung |