



## Presamultipla VARIABL 8xT13 5m con interruttore e magneti bi

N. articolo 20 201258 S  
Codice EAN: 7611007122775

### Descrizione del

Presamultipla VARIABL 8xT13 longitudinale, cavo Td H05VV-F 3G1mm<sup>2</sup>, lunghezza del cavo 5m, spina T12, interruttore a ripristino (interruttore ON-OFF con protezione da sovracorrente resettabile), occhielli di sospensione, magneti incl. supporti adesivi magnetici, dispositivo avvolgicavo, bianco

### Capitolati

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Typ                       | Steckdosenleiste Standard |
| Marke                     | STEFFEN                   |
| Modell                    | Variabl                   |
| Anzahl Steckdosen         | 8                         |
| Steckdosentyp             | Typ 13                    |
| Steckdosenfarbe           | Weiss                     |
| Steckdosenausrichtung     | längs                     |
| Erhöhter Berührungsschutz | Nein                      |
| Schalter                  | Ja                        |
| Nennstrom                 | 10 A                      |
| Nennspannung              | 230 V                     |
| Nennfrequenz              | 50 - 60 Hz                |
| Nennleistung              | 2300 W                    |
| Kabeltyp                  | H05VV-F (Td)              |
| Leiteranzahl              | 3                         |
| Leiterquerschnitt         | 1 mm <sup>2</sup>         |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Kabellänge               | 5 m   |
| Kabelfarbe               | Weiss   |
| Steckertyp               | Typ 12  |
| Befestigungsmöglichkeit  | Haftmagnete mit Metallklebehalterungen, Aufhängeöse |
| Hauptwerkstoff           | Kunststoff  |
| Halogenfrei              | Nein  |
| UV-beständig             | Nein  |
| Produktfarbe             | Weiss   |
| Verwendung               | Innen   |
| K2 Baustellentauglich    | Nein  |
| Schutzart                | IP20  |
| Einsatztemperaturbereich | -5...+45 °C   |
| Sicherheitsfunktionen    | Überstromschutzschalter                             |
| Zusatzfunktionen         | integrierte Aufwickelvorrichtung                    |
| Produkthöhe              | 340 mm  |
| Produktbreite            | 90 mm   |
| Produkttiefe             | 40 mm   |
| Gewicht netto            | 0.700 Kg  |
| Verpackungsart           | Sleeve mit Eurolochung                              |