



Proiettore a LED WORKLIGHT 100W con maniglia di trasporto cavo di 5m

N. articolo 65 00161
Codice EAN: 7611007179113

Descrizione del

Proiettore a LED WORKLIGHT 100W (K2), 220-240V / 50-60Hz, durata di vita 30'000h, alloggiamento in alluminio e vetro temperato, maniglia di trasporto nera, classe di protezione IP65, 15800lm, 6500K, cavo di 5m H07RNF3G1.0 con spina T13 IP55

Capitolati

| | |
|------------------------|--------------------|
| Typ | Strahler |
| Marke | WORKLIGHT |
| Modell | 100 W |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Lampentyp | LED |
| Ausstrahlungswinkel | breitstrahlend |
| Fassung | LED's fest verbaut |
| Nennstrom | 10 A |
| Nennspannung | 230 V |
| Nennleistung | 100 W |
| Nennfrequenz | 50 Hz |
| Lichtstrom | 16000 lm |
| Lichtausbeute | 160 lm/W |
| Lichtfarbe | Tageslichtweiss |
| Farbtemperatur | 6500 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | > 80 |

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Lebensdauer LED | 30000 h |
| Kabeltyp | H07RN-F (GdV) |
| Kabellänge | 5 m |
| Steckertyp | Typ 13 IP55 |
| Schalter | Nein |
| Dimmbar | Nein |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Hauptwerkstoff | Aluminium, Stahl |
| Halogenfrei | Nein |
| UV-beständig | Ja |
| Verwendung | Innen, Aussen |
| K2 baustellentauglich | Ja |
| Schutzart | IP65 |
| Einsatztemperaturbereich | -20...+50 °C |
| Sicherheitsfunktionen | Hartglas |
| Zusatzfunktionen | Stahlbügel |
| Zusatzfunktionen | klappbarer Standfuss |
| Produkthöhe | 355 mm |
| Produktbreite | 330 mm |
| Produkttiefe | 200 mm |
| Verpackungsart | Kartonbox |
