



Proiettore a LED WORKLIGHT 50W con maniglia di trasporto 5m

N. articolo 19 95150 KM 3 0
Codice EAN: 7611007169701

Descrizione del

Proiettore a LED WORKLIGHT 50W (K2), 6500K, 4200lm, durata 30'000h, maniglia di trasporto gialla, alloggiamento in alluminio e vetro temperato, IP65, cavo 5m H07RNF3G1.0 con spina IP55

Capitolati

Typ	Strahler
Marke	WORKLIGHT
Modell	50 W
Energieeffizienzklasse	F
Lampentyp	LED
Ausstrahlungswinkel	breitstrahlend
Fassung	LED's fest verbaut
Nennstrom	10 A
Nennspannung	230 V
Nennleistung	50 W
Nennfrequenz	50 Hz
Lichtstrom	4200 lm
Lichtausbeute	84 lm/W
Lichtfarbe	Tageslichtweiss
Farbtemperatur	6500 K
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Lebensdauer LED	30000 h

Kabeltyp	H07RN-F (GdV)
Kabellänge	5 m
Steckertyp	Typ 13 IP55
Schalter	Nein
Dimmbar	Nein
Produktfarbe	Schwarz, Gelb
Hauptwerkstoff	Aluminium, Stahl
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Ja
Verwendung	Innen, Aussen
K2 baustellentauglich	Ja
Schutzart	IP55
Einsatztemperaturbereich	-20...+50 °C
Sicherheitsfunktionen	Hartglas
Zusatzfunktionen	Stahlbügel
Produkthöhe	337 mm
Produktbreite	289 mm
Produkttiefe	190 mm
Gewicht netto	3.250 Kg
Verpackungsart	Kartonbox
