



Prolunga elettrica OCTOPUS Td 3x1mm² 3m T12-T13 bi

N. articolo 20 51 03 13
Codice EAN: 7611007122911

Descrizione del

Prolunga elettrica OCTOPUS Td H05VV-F 3G1mm², lunghezza cavo 3m, 1. lato spina girevole T12 RESET (interruttore ON-OFF con protezione da sovracorrente integrata e spina girevole fino a 270°), 2. lato prese T13 con distanza tra i cavi 1.5m / 0.75m / 0.75m e funzione di blocco, bianco

Capitolati

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Typ | Desingsteckdosenleiste |
| Marke | STEFFEN |
| Modell | Octopus |
| Anzahl Steckdosen | 3 |
| Steckdosentyp | Typ 13 |
| Steckdosenfarbe | Weiss |
| Erhöhter Berührungsschutz | Nein |
| Schalter | Ja |
| Nennstrom | 10 A |
| Nennspannung | 230 V |
| Nennfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Nennleistung | 2300 W |
| Kabeltyp | H05VV-F (Td) |
| Leiteranzahl | 3 |
| Leiterquerschnitt | 1 mm ² |
| Kabellänge | 3 m |

| | |
|--------------------------|--|
| Kabelfarbe | Weiss |
| Steckertyp | Typ 12 Dreh-Winkelausführung (drehbar 270°) mit integriertem Überstromschutz |
| Befestigungsmöglichkeit | Haftmagnete |
| Hauptwerkstoff | Kunststoff |
| Halogenfrei | Nein |
| UV-beständig | Nein |
| Produktfarbe | Weiss |
| Verwendung | Innen |
| K2 Baustellentauglich | Nein |
| Schutzart | IP20 |
| Einsatztemperaturbereich | -5...+45 °C |
| Sicherheitsfunktionen | Überstromschutzschalter |
| Zusatzfunktionen | Steckdosen mit Lock-Funktion |
| Zusatzfunktionen | Stecker bis zu 270° drehbar |
| Produkthöhe | 200 mm |
| Produktbreite | 150 mm |
| Produkttiefe | 110 mm |
| Gewicht netto | 0.600 Kg |
| Verpackungsart | Schrumpffolie |