



# Steckdosenleiste ALU MODULAR PDU SILVER 10xT13 sw längs,

N. articolo 50 D1932305  
Codice EAN: 7611007182700

## Descrizione del

Steckdosenleiste ALU MODULAR PDU  
SILVER 10xT13 schwarz längs,  
Kabel Td H05VV-F 3x1.5mm<sup>2</sup> schwarz,  
Kabellänge 1,0m, Stecker T12 schwarz,  
Reset-Knopf (rückstellbarer  
Überstromschutz), inkl. modulare  
Befestigungswinkel für eine horizontale oder  
vertikale (separat im Polybeutel verpackt),  
silber/schwarz

## Capitolati

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Typ                       | Industriesteckdosenleiste |
| Marke                     | STEFFEN                   |
| Modell                    | Alu Modular               |
| Anzahl Steckdosen         | 10                        |
| Steckdosenart             | Typ 13                    |
| Steckdosenfarbe           | Schwarz                   |
| Steckdosenausrichtung     | quer                      |
| Erhöhter Berührungsschutz | Nein                      |
| Schalter                  | Nein                      |
| Nennstrom                 | 10 A                      |
| Nennspannung              | 230 V                     |
| Nennfrequenz              | 50 - 60 Hz                |
| Nennleistung              | 2300 W                    |

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Kabeltyp                 | H05VV-F (Td)                |
| Leiteranzahl             | 3                           |
| Leiterquerschnitt        | 1.5 mm <sup>2</sup>         |
| Kabellänge               | 1 m                         |
| Kabelfarbe               | Schwarz                     |
| Steckertyp               | Typ 12                      |
| Befestigungsmöglichkeit  | modulare Befestigungswinkel |
| Hauptwerkstoff           | Aluminium, Kunststoff       |
| Halogenfrei              | Nein                        |
| UV-beständig             | Nein                        |
| Produktfarbe             | Silber, Schwarz             |
| Verwendung               | Innen                       |
| K2 Baustellentauglich    | Nein                        |
| Schutzart                | IP20                        |
| Einsatztemperaturbereich | -5...+45 °C                 |
| Sicherheitsfunktionen    | Überstromschutz             |
| Produktgröße             | 260 mm                      |
| Produktbreite            | 50 mm                       |
| Produkttiefe             | 40 mm                       |
| Gewicht netto            | 0.480 Kg                    |
| Verpackungsart           | offen                       |