



Tester di tensione AC/DC (6-400V) CATIII 400V IP54 ro/nr

N. articolo 58 00012
Codice EAN: 7611007174187

Descrizione del

Tester di tensione CAT III 400V, indicatori di livello di tensione: AC: 12V, 24V, 50V, 120V, 230V, 400V, DC: 12V, 24V, 50V, 120V, 230V, 400V, indicatori di polarità: LED positivo DC: + acceso, LED negativo DC: - acceso, entrambi i LED accesi per AC, indicatore di tensione pericolosa: acceso quando la tensione è >50V, lampeggia a 1.5Hz quando la tensione è >400V, protezione d'ingresso: 400V AC/DC, massima tensione misurabile: 400V AC/DC, precisione: L'indicatore di tensione si accende solitamente a ca. 70 % - 100 % della tensione indicata, tranne a 12V, AC/DC (50 % - 100 %), frequenza CA: 50 Hz/60 Hz, altitudine di funzionamento: fino a 2000m, umidità relativa: <85% senza condensa, temperatura di funzionamento: -15°C ~ 45°C, temperatura di stoccaggio: -20°C ~ 60°C, protezione anticaduta: 2m, IP54, rosso/nero

Capitolati

Typ	Spannungsprüfer
Marke	STEFFEN
Messkreiskategorie	Cat. III
Spannung Messkreiskategorie max	400 V
Wechselspannungsmessbereich AC	12 - 400 V
Gleichspannungsmessbereich DC	12 - 400 V
Produktfarbe	Rot, Schwarz
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Nein
Verwendung	Innen, Aussen
Schutzart	IP54
Einsatztemperaturbereich	-15...+45 °C
Sicherheitsfunktionen	Überspannungskategorie Cat. III

Zusatzfunktionen	Leuchtdiodenanzeige
------------------	---------------------

Zusatzfunktionen	inkl. Messkabel
------------------	-----------------

Produkthöhe	265 mm
-------------	--------

Produktbreite	42 mm
---------------	-------

Produkttiefe	34 mm
--------------	-------

Gewicht netto	0.142 Kg
---------------	----------

Verpackungsart	Blister
----------------	---------
