

## WORKLIGHT projettore LED 10W 6500K 1600lm nero

N. articolo 65 00157 Codice EAN: 7611007179076

## Descrizione del

WORKLIGHT proiettore LED 10W 6500K 1600lm nero, con maniglia di transporto nero e supporto ribaltabile, IP65, cavo di 5m H07RN-F3G1.0 (K2) con spina T13 IP55

## Capitolati

| Тур                    | Strahler           |
|------------------------|--------------------|
| Marke                  | WORKLIGHT          |
| Modell                 | 10 W               |
| Energieeffizienzklasse | С                  |
| Lampentyp              | LED                |
| Ausstrahlungswinkel    | breitstrahlend     |
| Fassung                | LED's fest verbaut |
| Nennstrom              | 10 A               |
| Nennspannung           | 230 V              |
| Nennleistung           | 10 W               |
| Nennfrequenz           | 50 Hz              |
| Lichtstrom             | 1600 lm            |
| Lichtausbeute          | 160 lm/W           |
| Lichtfarbe             | Tageslichtweiss    |
| Farbtemperatur         | 6500 K             |
| Farbwiedergabeindex Ra | > 80               |
| Lebensdauer LED        | 30000 h            |
|                        |                    |

05.12.2025

| Kabeltyp  | H07RN-F (GdV)  |
|---|--|
| Kabellänge  | 5 m  |
| Steckertyp  | Typ 13 IP55  |
| Schalter  | Nein   |
| Dimmbar   | Nein   |
| Produktefarbe   | Schwarz  |
| Hauptwerkstoff  | Aluminium, Stahl   |
| Halogenfrei   | Nein   |
| UV-beständig  | Ja   |
| Verwendung  | Innen, Aussen  |
|   |  |
| K2 baustellentauglich   | Ja   |
| K2 baustellentauglich Schutzart   | Ja<br>IP65   |
|   |  |
| Schutzart   | IP65   |
| Schutzart  Einsatztemperaturbereich   | IP65<br>-20+50 °C  |
| Schutzart  Einsatztemperaturbereich  Sicherheitsfunktionen  | IP65 -20+50 °C Hartglas  |
| Schutzart  Einsatztemperaturbereich  Sicherheitsfunktionen  Zusatzfunktionen                                | IP65 -20+50 °C Hartglas Stahlbügel                             |
| Schutzart  Einsatztemperaturbereich  Sicherheitsfunktionen  Zusatzfunktionen  Zusatzfunktionen              | IP65 -20+50 °C Hartglas Stahlbügel klappbarer Standfuss        |
| Schutzart  Einsatztemperaturbereich  Sicherheitsfunktionen  Zusatzfunktionen  Zusatzfunktionen  Produkthöhe | IP65 -20+50 °C Hartglas Stahlbügel klappbarer Standfuss 223 mm |

05.12.2025