



WORKLIGHT proiettore LED 20W con maniglia di trasporto e supporto ribaltabile 5

N. articolo 19 95172 KM 1
Codice EAN: 7611007144173

Descrizione del

WORKLIGHT proiettore LED 20W 6500K 1600lm giallo, con maniglia di trasporto nero e supporto ribaltabile, IP20, cavo di 5m H07RN-F3G1.0 (K2), 264x241mm

Capitolati

Typ	Strahler
Marke	WORKLIGHT
Modell	20 W mit klappbarem Standfuss
Energieeffizienzklasse	F
Lampentyp	LED
Ausstrahlungswinkel	breitstrahlend
Fassung	LED's fest verbaut
Nennstrom	10 A
Nennspannung	230 V
Nennleistung	20 W
Nennfrequenz	50 Hz
Lichtstrom	1800 lm
Lichtausbeute	90 lm/W
Lichtfarbe	Tageslichtweiss
Farbtemperatur	6500 K
Farbwiedergabeindex Ra	> 80

Lebensdauer LED	30000 h
Kabeltyp	H07RN-F (GdV)
Kabellänge	5 m
Steckertyp	Typ 12
Schalter	Nein
Dimmbar	Nein
Produktfarbe	Schwarz, Gelb
Hauptwerkstoff	Aluminium, Stahl
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Ja
Verwendung	Innen, Aussen
K2 baustellentauglich	Ja
Schutzart	IP20
Einsatztemperaturbereich	-20...+50 °C
Sicherheitsfunktionen	Hartglas
Zusatzfunktionen	Stahlbügel
Zusatzfunktionen	klappbarer Standfuss
Produkthöhe	241 mm
Produktbreite	264 mm
Produkttiefe	80 mm
Gewicht netto	1.850 Kg
Verpackungsart	Kartonbox
